

Hildex Limestone Facade

LIMESONE UKRAINE

Фасадна декоративна штукатурка, яка завдяки своєму унікальному складу легко і просто наноситься на поверхню та дає можливість отримати ефект природного каменю. Використовується для оздоблення фасадів будівель. Містить фунгіцидні добавки та має високі водовідштовхуючі властивості. Матеріал має білий колір.

Технічні умови (ТУ): ТУ У 20.3-41413783-002:2019 «Компаунди водні декоративні»

Призначення: Для зовнішнього застосування.

Властивості: Використовується для оздоблення фасадів будівель. Містить фунгіцидні добавки та має високі водовідштовхуючі властивості.

Водовідштовхування: Має високі водовідштовхуючі властивості.

Склад: Акрилова дисперсія, карбонат кальцію, тальк, вода, функціональні добавки. Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р. Не містить свинцю. Вміст ЛОС: А1/WB, граничний вміст не перевищує 25 г/л.

Екологічність та безпека: Не містить розчинників та шкідливих емісій.
Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р.
Не містить свинцю.
Вміст ЛОС (летких органічних сполук): А1/WB, граничний вміст не перевищує 26 г/л.

**Технологія
нанесення:**

Перш за все необхідно підготувати основу, на яку планується наносити матеріал. Вона мусить бути сухою чистою та здатною витримувати навантаження, слід рівномірно зашпаклювати покрити спеціальною ґрунтовкою. Продукт наноситься у два етапи. Перед нанесенням необхідно суміш добре перемішати, а при необхідності розбавити водою (до 10%). Перший шар наносити рівномірно по поверхні або надавати невеликий рельєф для глибшого ефекту. Після висихання першого шару (не менше 8 годин) можна наносити другий окремими мазками або суцільним тонким шаром на рельєф Поступово поверхню, що підсихає, слід загладжувати шпателем. Продукт можна наносити різноманітними техніками для досягнення різних ефектів Використовувати слід лише продукт з однієї партії. У випадку наявності матеріалу різних партій виготовлення, потрібно змішати його разом у необхідній кількості. Працювати при температурі навколишнього середовища та основи не нижче +5°C та не вище +30°C

Технічні дані

Розхід:	0.8-2 кг/м ²
Об'єм:	15 кг
Масса нетто:	15 кг

**Застереження,
зберігання та
утилізація**

Заходи безпеки: Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі та рукавицях. При потраплянні в очі чи на шкіру промити водою.

Харчова безпека: НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.

Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою побутового мийного засобу.

Зберігання: У прохолодному місці, берегти від морозу. Гарантований термін зберігання в оригінальному упакованні — 24 місяці.

Утилізація:

Не зливати у каналізацію, водойми чи ґрунт.

Залишки утилізувати як будівельне сміття відповідно до законодавства.

Тара підлягає вторинній переробці.

Залишки після закінчення терміну придатності можна повернути на завод-виробник для утилізації

**Відповідність
стандартам:**

Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1394 від 02.10.2018 року. Вимогам Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту
Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 432 від 28.04.2021 року
Відповідає вимогам наказу МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 року

**Виробник та
відповідність:**

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,
вул. Липова Алея, 15.
Контакти: info@limestone.ua
Відповідність: Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ. Має маркування CE