

Мікроцемент декоративний ЛАЙМСТОУН — це тонкошаровий декоративний мікроцемент від компанії Лаймстоун. НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ який використовується для створення безшовних покриттів з ефектом натурального каменю та бетону. Ідеально підходить для стін, підлог, стель, меблів та декоративних елементів

Технічні умови (ТУ): ТУ У 20.3-41413783-002:2021 «Компаунди водні декоративні»

Призначення: створення безшовних покриттів з ефектом натурального каменю та бетону

Властивості: Ідеально підходить для стін, підлог, стель, меблів та декоративних елементів

Склад: Поліуретанові в'язучі речовини, мінеральні наповнювачі 0,2-0,4мм, функціональні добавки, модифікатори реології. Не містить промислових алергенів згідно Наказу МОЗ України №99 від 02.03.2007 р. Не містить свинцю. Вміст ЛОС: А1/ВВ, граничний вміст не перевищує 28 г/л.

Екологічність та безпека: Не містить розчинників та шкідливих емісій.
Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р.

Не містить свинцю.

Вміст ЛОС (летких органічних сполук): А1/ВВ, граничний вміст не перевищує 26 г/л.

Технологія нанесення:

Підготовка та нанесення:

Підготовка: Поверхня повинна бути чистою, сухою, міцною (вологість не більше 4%).

Грунтування: Обов'язкове використання праймера Limestone.

Нанесення: 2-3 тонких шари металевую кельмою.

Просихання: між шарами не менше в год, щоб висохло, за умови дотримання температури (~20°C) вологості повітря (40-50%).

Захист: Фінішне покриття поліуретановим лаком

Технічні дані

Розхід: 1.2-1.8 кг/м²

Товщина Шару: 1-3 мм

Час висихання: 5-8 годин (при ~20°C)

Робоча температура: від +5°C до +35°C

Вологостійкість: повна після 28 днів

Об'єм: 15 кг

Масса нетто: 15 кг

Застереження, зберігання

Заходи безпеки: працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. При потрапленні в очі чи на шкіру промити водою. Утилізувати, як побутові відходи. Робочий Інструмент після роботи промити водою та очистити за допомогою побутового мийного засобу

Харчова безпека: НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.

Зберігати в прохолодному місці та берегти від морозу. В оригінальному упакованні гарантований термін зберігання 24 місяці.

Утилізація:

Не зливати у каналізацію, водойми чи ґрунт.

Залишки утилізувати як будівельне сміття відповідно до законодавства.

Тара підлягає вторинній переробці.

Залишки після закінчення терміну придатності можна повернути на завод-виробник для утилізації

**Відповідність
стандартам:**

Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1394 від 02.10.2018 року.
Вимогам Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту
Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету міністрів України №432 від 28.04.2021 року
Відповідає вимогам наказу МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 року.
Висновок ДСЕЕ № 122-18-11/1107 від 21 квітня 2019 року.
Дозволено до використання за призначенням МОЗ України.

**Виробник та
відповідність:**

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,
вул. Липова Алея, 15.
Контакти: info@limestone.ua
Відповідність: Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ. Має маркування CE