

LIMESTONE BETON CONTACT

LIMESTONE UKRAINE

Спеціалізована адгезійна ґрунтовка з дрібним кварцовим піском, призначена для попередньої обробки щільних, гладких основ, що слабо поглинають вологу (бетон, монолітні конструкції). Створює шорстку поверхню, яка значно покращує зчеплення (адгезію) наступних шарів штукатурки, шпаклівки або плиточного клею з основою.

**Технічні умови
(ТУ):**

ТУ У 20.3-41413783-002:2019
«Компаунди водні декоративні».

Призначення:

Для попередньої обробки щільних, гладких основ, що слабо поглинають вологу (бетон, монолітні конструкції).

Властивості:

Створює шорстку поверхню, яка значно покращує зчеплення (адгезію) наступних шарів штукатурки, шпаклівки або плиточного клею з основою.

Склад:

Акрилова дисперсія, дрібнозернистий кварцовий пісок, спеціальні добавки, наповнювачі, пігменти.

**Екологічність
та безпека:**

Не містить свинцю та промислових алергенів

**Технологія
нанесення:**

Підготовка поверхні: Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу, масел, жиру та інших речовин, що перешкоджають адгезії. Відшарування старих покриттів слід видалити.

Підготовка продукту: Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати міксером для рівномірного розподілу піску. Допускається розведення водою до 5%.

Спосіб нанесення: Наносити за допомогою валика або макловиці рівномірним шаром, не допускаючи пропусків. Під час роботи рекомендується періодично перемішувати засіб, щоб пісок не осідав на дно.

**Технологія
нанесення:**

Температурний режим: Роботи проводити при температурі від +5 до +25°C та відносній вологості до 80%.

Технічні дані

Розхід: Приблизно 0,25–0,4 кг/м²
залежно від шорсткості основи.
Час висихання: 6–12 годин.
Наступні операції: через 12 год.
Об'єм: 10л

**Застереження,
зберігання та
утилізація**

Берегти від дітей. При попаданні в очі відразу промити водою. Під час нанесення забезпечити вентиляцію.

Зберігання: У сухому прохолодному місці (від +5°C до +35°C). Не допускати промерзання та потрапляння прямих сонячних променів. Термін зберігання — 24 місяці.

Залишки не зливати у водойми чи каналізацію. Порожню тару здавати на вторинну переробку.

**Відповідність
стандартам:**

Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432) та Директиві 2004/42/ЄС. Маркування CE.

Утилізація:**Виробник:**

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,
вул. Липова Алея, 15.
Контакти: info@limestone.ua