

Створює максимально зносостійке та хімістійке покриття. Витримує масла, бензин, кислоти, луги та наїзд важкої вантажної техніки.

**Технічні умови (ТУ):**

ТУ У 20.3-41413783-002:2019  
«Компаунди водні декоративні».

**Призначення:**

Для промислових підлог, СТО, складів та логістичних центрів.

**Властивості:**

Створює максимально зносостійке та хімістійке покриття. Витримує масла, бензин, кислоти, луги та наїзд важкої вантажної техніки.

**Склад:**

Епоксидна смола, модифікуючі добавки, пігменти (комп. А) та затверджувач (комп. Б).

**Екологічність та безпека:**

Не містить свинцю.  
Високий сухий залишок (100%), не містить розчинників.

**Технологія нанесення:**

Підготовка поверхні: Наносити на чисту, знепилену суху основу, проґрунтовану в 1 шар Ероху Floor Primer.

Змішування: Ретельно змішати компоненти у пропорції А (1 кг) + Б (0,230 кг). . Перемішувати міксером 3–5 хв.

Життєздатність: Змішана композиція придатна до роботи не більше 50 хвилин.

Спосіб нанесення: Рівномірно розподілити матеріал валиком або раклем. Можливе нанесення в 1-2 тонких шари або 1 товстим шаром до 5 мм.

**Технологія  
нанесення:**

Температурний режим: Температура основи не менше +20°C для оптимального висихання.

**Технічні дані**

Розхід: 0,7 кг/м<sup>2</sup> при нанесенні у 2 тонких шари або 1 шарі до 1 мм.

Час висихання: 24 години на тонкому шарі.

Повна експлуатація: через 7 діб.

Об'єм: 10л

**Застереження,  
зберігання та  
утилізація**

Заходи безпеки: Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях та респіраторі. Містить епоксидні смоли. При потраплянні на шкіру промити водою з нейтральним мийним засобом.

Харчова безпека: НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ

Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою засобу Limestone Clean Pro.

Зберігання: У герметичній тарі при температурі від +5°C до +30°C. Бергти від сонячного світла та вологи. Гарантійний термін — 18 місяців.

**Утилізація:**

Рідкі залишки передати в місце збору шкідливих відходів.

**Відповідність  
стандартам:**

Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ.

Має маркування CE

**Виробник:**

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,  
вул. Липова Алея, 15.  
Контакти: info@limestone.ua