

Спеціалізована фарба для зон, де необхідний надійний антиковзкий ефект (пандуси, сходи, відкриті майданчики). Містить спеціальний наповнювач, що створює шорстку поверхню (ефект Grip). Стійка до дії масел, бензину та стирання.

Технічні умови (ТУ):

ТУ У 20.3-41413783-002:2019
«Компаунди водні декоративні».

Призначення:

Для зон, де необхідний надійний антиковзкий ефект (пандуси, сходи, відкриті майданчики).

Властивості:

Містить спеціальний наповнювач, що створює шорстку поверхню (ефект Grip). Стійка до дії масел, бензину та стирання.

Склад:

Епоксидна смола, антиковзкий наповнювач (мікрокульки/кварц), пігменти, добавки.

Технологія нанесення:

Змішування: Ретельно змішати компоненти у пропорції А (1 кг) + Б (0,143 кг). Перемішувати міксером 3–5 хв. Також під час роботи суміш необхідно періодично перемішувати, щоб наповнювач не осідав на дно ємності.

Спосіб нанесення: Наносити валиком з середнім ворсом для рівномірного розподілу антиковзкого наповнювача.

Температурний режим: Рекомендовано від +20°C до +30°C.

Технічні дані	Розхід:	0,3–0,5 кг/м ²
		залежно від необхідної ступені шорсткості
	Час висихання:	24 години на тонкому шарі.
	Повна хімістійкість :	через 7 діб.
	Об'єм:	10л

Застереження, зберігання та утилізація

Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях та респіраторі. Вогнєнебезпечно.

Харчова безпека: НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.

Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою засобу Limestone Clean Pro.

Зберігання: У герметичній тарі при температурі від +5°C до +30°C. Берегти від сонячного світла, нагрівання та вогню. та вологи. Гарантійний термін — 18 місяців.

Утилізація:

Не зливати у каналізацію. Рідкі залишки передати в місце збору відходів.

Відповідність стандартам:

Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ.
Має маркування CE

Виробник:

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,
вул. Липова Алея, 15.
Контакти: info@limestone.ua