

Спеціалізована фарба для захисту бетону, металу, асфальту та мінеральних поверхонь усередині й зовні приміщень. Дуже висока зносостійкість, механічна міцність та адгезія. Витримує дію автомобільних шин.

Технічні умови (ТУ):

ТУ У 20.3-41413783-002:2019
«Компаунди водні декоративні».

Призначення:

Спеціалізована фарба для захисту бетону, металу, асфальту та мінеральних поверхонь усередині й зовні приміщень

Властивості:

Дуже висока зносостійкість, механічна міцність та адгезія.
Витримує дію автомобільних шин.

Склад:

Епоксидна смола, спеціальні добавки, наповнювачі, пігменти.

Екологічність та безпека:

Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99.

Не містить свинцю.

Вміст ЛОС (летких органічних сполук): граничний вміст не перевищує 26 г/л.

Технологія нанесення:

Підготовка поверхні: Основа повинна бути сухою (вологість < 4%) та очищеною від пилу та жиру.

Змішування: Ретельно змішати компоненти у пропорції А (1 кг) + Б (0,176 кг). Перемішувати міксером 3–5 хв.

Індукційна пауза: Після змішування почекати 3–5 хвилин перед нанесенням.

Технологія нанесення:

Спосіб нанесення: Валиком, пензлем або розпиленням. Перший шар допускається розбавити до 10% водою.

Технічні дані

Розхід: 1 кг на 4–8 м²
залежно від шорсткості поверхні.
Час висихання: 24 години на тонкому шарі.
Повне навантаження: через 7 діб.
Об'єм: 10л

Застереження, зберігання та утилізація

Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях та респіраторі. Вогнебезпечно.

Харчова безпека: НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.

Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою засобу Limestone Clean Pro.

Зберігання: У герметичній тарі при температурі від +5°C до +30°C. Березти від сонячного світла, нагрівання та вогню. та вологи. Гарантійний термін — 18 місяців.

Утилізація:

Не зливати у каналізацію. Рідкі залишки передати в місце збору відходів.

Відповідність стандартам:

Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ.
Має маркування CE

Виробник:

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,
вул. Липова Алея, 15.
Контакти: info@limestone.ua