

LIMESTONE RUBBER BASE 1

LIMESTONE UKRAINE

Універсальна шовковисто-матова гумова фарба для створення еластичного захисно-декоративного покриття на поверхнях всередині та зовні приміщень. Забезпечує гідроізоляційний ефект та захист від атмосферних впливів. Підлягає тонуванню в колір.

**Технічні умови
(ТУ):**

ТУ У 20.3-41413783-002:2021
«Компаунди водні декоративні».

Призначення:

Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для фарбування шиферу, черепиці, оцинкованої сталі, алюмінію, бетону, цегли та дерева.

Властивості:

Високоеластична акрилатна фарба з шовковисто-матовим ефектом. Створює еластичне паропроникне покриття, що «дихає» та не тріскається при деформації основи.
Має високу адгезію та стійкість до атмосферних впливів.
Надвисока еластичність (до 400%) дозволяє перекривати тріщини до 1,5 мм та запобігати їх повторній появі.
Формує безшовний гідроізоляційний шар, що захищає поверхню від води.
Стійка до миття (1-й клас стійкості до стирання). Містить інгібітори корозії для захисту металевих поверхонь.

Склад:

Акрилова дисперсія, мінеральні наповнювачі, модифікуючі добавки.

**Екологічність
та безпека:**

Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р.
Не містить свинцю.
Вміст ЛОС (летких органічних сполук): A1/WB, не перевищує 26 г/л.

Технологія нанесення:

Підготовка поверхні: Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Пористі поверхні попередньо обробити ґрунтом Limestone Intro. Оцинковані, металеві та пластикові поверхні знежирити спиртовмісними розчинами.

Підготовка продукту: Перед нанесенням ретельно перемішати.

Спосіб нанесення: Наносити валиком, пензлем або розпилювачем у два шари. Міжшарова сушка — 3–4 години (рекомендовано не менше 4 годин для досягнення максимальної міцності покриття). Роботи проводити при температурі від +5°C до +35°C.

Технічні дані

Розхід: 1 л на 5–8 м² залежно від типу та поглинальної здатності поверхні.

Об'єм: 10 л

Застереження, зберігання та утилізація

Заходи безпеки: Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі та рукавицях. При потрапленні в очі чи на шкіру промити водою.

НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.

Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою засобу Limestone Cleaner.

Зберігання: У герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C.

Утилізація: Не зливати у каналізацію чи ґрунт. Залишки утилізувати як будівельне сміття. Тара підлягає вторинній переробці.

Відповідність стандартам:

Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ.

Має маркування CE.

Виробник:

Виробник: ТЗОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів, вул. Липова Алея, 15.

Контакти: info@limestone.ua

тел.: + 38 067 19 72 099